

MC9000-G系列



移动式数据终端

实时移动计算实现企业真正价值

Symbol公司的MC9000-G系列是一种耐用的数据采集终端，广泛用于企业的扫描应用，通过MC9000-G，您的企业可以实时访问供应链中的关键信息。

MC9000-G的功能集提供卓越的数据采集、便于沟通与合作，通过这些功能，您可以快速制定决策，并且可以在各种不同的环境中（从工厂到现场）提高生产率。

市场	应用	用户
制造 (包括汽车、食品、饮料、石化产品、药品以及纺织品)	库存管理	装配线人员
	供应链管理	出货/进货人员
	出货/进货/存储	轮班主管
	供给线补充	维修站人员
	安全测试	
	部件跟踪	
	维护/修理操作	
零售	生产区通讯	
	符合性验证	
	价格审计/更改	销售人员
	进货/存储	进货码头人员
	库存管理	仓库人员
仓库 销售	收缩控制	主管
	仓库内通讯	销售经理
	货架价格查验	标签印刷人员
	仓库管理	仓库人员
	拣选/包装/装运	卸货码头人员
	运输管理	驾驶员
	退货处理	主管
	EDI交易	
	商船管理	
	堆场管理	

灵活性、性能和功率史无前例的完美结合

MC9000-G系列具备多种功能，使供应链的管理效率更上一层楼。它具备动态功能，包括长短范围的激光扫描选项，用于扫描所有常见的一维条形码；还有可选的成像器，支持种类越来越多的二维符号。超大内存（最大可达64MB）和强大的高速处理器，确



特性

优点

带有可变范围扫描引擎 的Lorax扫描引擎	使用同一设备便可同时进行短范围的（4英寸/0.10米）和长范围（40英尺/12.2米）条码扫描
极端坚固设计，可承受从6英尺（1.8米）高处坠落到混凝土地面而不会损坏；2000次1米滚动（4000次撞击）	确保由于意外坠落导致停机的时间更短
IP64密封等级	防水防尘 确保在恶劣条件下的使用性能
Microsoft(r) Windows(r) CE. NET、Windows Mobile2003 操作系统/终端仿真软件	具有常见界面，支持各类软件应用程序。
Intel® XScale™ PXA2	高速的CPU性能，用于各类稳定的企业处理器，400Mhz应用程序，包括多媒体。
带有背光键盘3.8"明亮大彩屏	可在各种环境（包括环境光）下轻松观看
RS232/USB客户或无线局域网通讯	提供多种通讯选择
Modular43-和53-键现场可 更换键盘选项	提供多种最高效率的数据输入模式
向前扫描，按钮，按钮，手持式，符合人体工程学	在频繁扫描环境中，降低用户的疲劳程度。

利用端对端移动性发挥您的信息价值

供应链端对端移动性解决方案不仅仅局限于移动设备和无线通讯。Symbol公司的企业移动性服务专门为确保移动方案的无缝工作从而达到效率最大化而设计，要了解关于MC9000-G以及其整套附件的更多信息，请按此手册背面的任何地址与我们联系，也可以访问我们的网站：www.symbol.com/mc9000-g。

MC9000-G系列规格表

物理参数	
尺寸:	9.2英寸高 × 3.6英寸宽 × 7.6英寸厚
重量:	26盎司 (包括电池、扫描器和无线电)
键盘:	43-和53-键 终端仿真 (5250, 3270, VT)
显示屏:	嵌入式CE型: 3.8英寸1/4VGA单色或彩色Windows Mobile型: 3.8英寸VGA单色或彩色
电源:	可卸除的7.4伏2200毫安时锂离子充电电池 (2200毫安, 7.4伏)
性能参数	
CPU:	Xscale PXA255处理器, 400MHz
操作系统:	Microsoft Windows Embedded CE.NET或Windows Mobile 2003
内存:	嵌入式CE:32/32 MB或64/64 MB Windows Mobile:64/64 MB
应用程序开发:	在Symbol Developer Zone网站提供SDK
数据采集选:	一维扫描引擎全方位一维和二维成像引擎
环境参数	
工作温度:	单色: -13F° 至 122° F (-25°C 至 50°C) 彩色: -4° F至 122° F (-10°C 至 50°C)
储存温度:	-25F° 至 160° F (-40°C 至 70°C)
湿度:	5%至95%无冷凝
抗震能力:	多次坠落至混凝土表面: 6英尺: -10°C 至 50°C 5英尺: -25°C 至 50°C
滚动:	室温下, 2000次一米滚动 (4000次撞击)
环境密封:	IP64
ESD (静电释放:)	+/-15kVdc空气放电, +/-8kVdc直接放电, +/-8kVdc非直接放电

无线数据通讯	
WLAN (无线局域网):	Symbol Spectrum24,802,11
输出功率:	100毫瓦, 美国和全世界
数据速率:	802.11b:11MB每秒 802.11:2MB每秒
天线:	内置式
频率范围:	取决于国家 (地区), 通常为2.4至2.5GHz
蓝牙支持:	可选
外部设备和附件	
通讯座:	可用单槽通讯座
打印机:	支持Symbol认可的的宽行打印机, 及电缆和附件
充电器:	4槽通用充电器
其他附件:	电缆适配器模块: Snap-on磁条读取器和调制解调器: 整套皮套
符合规章	
电气安全:	合格的UL60950.CSA C22.2 No.60950. EN60950/IEC950认证
EMI/RFI无线版本	北美: FCC第2部分(SAR), FCC第15部分RSS210 B级, EN 301 489-1. 489-17
EMI/RFI批处理版本:	欧洲: EN55022 B级EN55024 日本: CISPR 22.B 级澳大利亚: AS2548 北美: FCC第15部分, ICES003 B级
激光安全:	IEC 2级/FDA II级 遵守IEC60825-1/EN60825-1

产品规格可能随时变化, 恕不另行通知。
所有产品和公司名称为其各自所有者的商标、服务标识或注册商标。

若要了解您所在国家/地区的系统、产品、服务或其他特定信息, 请与当地的 Symbol Technologies 办公机构或业务合作伙伴取得联系。

